

CARATTERISTICHE TECNICHE RX HYBRID / RX-L HYBRID

DIMENSIONI e PESI	RX	RX-L
Lunghezza (mm)	4890	5000
Larghezza (mm)	1895	1895
Altezza (mm)	1705	1700
Passo (mm)	2790	2790
CX	0,33	0,33
Capacità bagagliaio (l)	539*/1612**	176*/1656**
Capacità serbatoio carburante (l)	65	65
Numero posti	5	7
Massa a vuoto (kg)	2100-2215	2205-2275
Massa complessiva (kg)	2715	2840
Massa rimorchiabile (kg) (rimorchio con freno)	2000	n.d.
SISTEMA (HSD)		
Potenza Max kW(CV)	230 (313)	230 (313)
Potenza fiscale CV	29	29
MOTORE TERMICO		
Testata / Monoblocco	Alluminio / Alluminio	Alluminio / Alluminio
Cilindrata (cc)	3456	3456
N. cilindri e disposizione	6 a V	6 a V
Numero di valvole	24	24
Meccanismo valvole	Dual VVT-iW	Dual VVT-i
Potenza max. kW(CV)@giri/min.	193(262)@6000	193(262)@6000
Coppia max. Nm@giri/min.	335@4.600	335@4.600
Rapporto di compressione	13:1	13:1
MOTORI ELETTRICI		
Motore anteriore		
Tipo	Sincrono a magneti permanenti	Sincrono a magneti permanenti
Tensione di alimentazione	650v	650v
Potenza Max kW(CV)	123(167)	123(167)
Coppia Max Nm	335	335
Motore posteriore		
Tipo	Sincrono a magneti permanenti	Sincrono a magneti permanenti
Tensione di alimentazione	650v	650v
Potenza Max kW(CV)	50(68)	50(68)
Coppia Max Nm	139	139
TRASMISSIONE		
Trazione	Integrale con sistema E-Four	Integrale con sistema E-Four
Cambio	Trasmissione a variazione continua di rapporto (CVT)	Trasmissione a variazione continua di rapporto (CVT)
PRESTAZIONI e CONSUMI		
Velocità massima (Km/h)	200	180
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	7,7	8,0
Ciclo urbano (l/100km)	6,0	6,2
Ciclo extra urbano (l/100km)	5,8	6,0
Ciclo combinato (l/100km)	5,9	6,0
Emissioni CO ₂ g/km	134 g/km	138 g/km
Emissioni Nox g/km	0,0074	0,0087
Direttiva emissioni inquinanti	EURO 6d-TEMP	EURO 6d-TEMP
CORPO VETTURA		
Sterzo		
Servosterzo	Elettrico, ad irrigidimento progressivo in funzione della velocità (EPS)	Elettrico, ad irrigidimento progressivo in funzione della velocità (EPS)
Raggio minimo di sterzata (m)	5,8	5,9
Sospensioni		
Anteriori	Anteriori MacPherson e posteriori a doppio braccio oscillante (sospensioni AVS su allestimento F Sport e Luxury)	Anteriori MacPherson e posteriori a doppio braccio oscillante (sospensioni AVS su allestimento Luxury)
Posteriori		
Impianto Frenante		
Anteriori (mm)	Dischi ventilati	Dischi ventilati
Posteriori (mm)	Dischi ventilati	Dischi ventilati
Ruote		
Cerchi in lega	20 ⁽¹⁾ /20 ⁽²⁾ /20" design F SPORT ⁽³⁾	20 ⁽¹⁾ /20 ⁽²⁾
Pneumatici	235/55 R20 102V	235/55 R20 102V

*Sedili posteriori (3a fila - per RXL) eretti e carico fino alla parte superiore dei sedili

**Sedili posteriori ripiegati e carico ad altezza tetto

(1) EXECUTIVE

(2) LUXURY

(3) F SPORT



I dati riportati sono ancora in fase di omologazione ufficiale